



**RG 8/U**

Ref. Std. MIL C 17, TS EN 50117,  
TS 2637 IEC 60096-1, TS 5757 IEC 60096-3

**KULLANIM ALANI**

CB telsiz anten sistemlerinde bağlantı kablosu, data iletişim şebekelerinde terminal ve sistem bağlantı kablosu olarak kullanılırlar

**YAPI**

- 1-İç İletken
  - 2-Yalıtkan
  - 3-Ekran
  - 4-Dış Kılıf
- 7x0,91 mmØ Bükülü tavlı bakır tel
  - Ort. 7,25 mmØ Foam polietilen
  - Elk. tavlı bakır örgü, ort. %95
  - 10,3 mmØ PVC (EN 50290-2-22), RAL 9005 Siyah

**GENEL ÖZELLİKLER**

Alev Geciktirme (Tek Kablo için) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C .... +70 °C
Çalışma Gerilimi	Max. 3 kV
Test Gerilimi	5 kV
Min. Bükme Yarıçapı	10xD (D:Kablo çapı)

**ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER 20 °C**

Empedans	50±2 Ω
Yayıma Hızı (%)	78
Kapasitans	85 pF/m
İzolasyon Direnci	>2000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
RG 8/U	10,3	154	500 – 1000	1500008000SH

