




KULLANIM ALANI

CB telsiz anten sistemlerinde bağlantı kablosu, data iletişim şebekelerinde terminal ve sistem bağlantı kablosu olarak kullanılırlar.

YAPI



- 1-İç İletken
 - 1,80 mmØ Elk. tavlı bakır tel
- 2-Yalıtkan
 - 4,80 mmØ Foam polietilen
- 3-I.Ekran
 - %100 Örtmeli AL-PES bant
- 4-II. Ekran
 - Kalaylı bakır örgü, ort. %80 örtme
- 5-Dış Kılıf
 - 7,60 mmØ HFFR, RAL 9005 Siyah

GENEL ÖZELLİKLER

 Alev Geciktirme (Tek Kablo için) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C +70 °C
Test Gerilimi	1,0 kV
Min. Bükme Yarıçapı	120 mm

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER 20 °C

İletken DC Direnci	Max. 6,89 Ω/km
Empedans	50±2 Ω
Yayıma Hızı (%)	82
Kapasitans	81 pF/m
İzolasyon Direnci	>1000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
IF-5D-FB	7,60	75	500 – 1000	1505000002SH

