




KULLANIM ALANI

Bu tip kablolar harici lokal şebekelerde telefon ve sinyal dağıtım kablosu olarak kullanılırlar. Direk yeraltına gömülerek kullanım için uygundur.

YAPI



- 1-İç İletken
- 2-İzolasyon
- 3-Öz Oluşturma
- 4-Ekran
- 5-Dış Kılıf

- Elektrolitik mono tavlı bakır (IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 1)
- PE (EN 50290-2-23, VDE 0207 2Y11) Damar renkleri VDE 0816 ya göre izole edilir ve ring kod basılır;
- Yıldız dörtlü bükülmüş alt gruplar veya beş (5) adet dörtlüden oluşan gruplar bir arada bükülerek PES bant ile sabitlenir.
- İki yüzü PE film kaplı PE-AL-PE bant kablo boyunca tüp şeklinde uygulanır.
- PE (VDE0207 2YM2) , RAL 9005 Siyah

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-20 °C +50 °C	
Çalışma Gerilimi	Max. 225 V	
Test Gerilimi	Damar/damar 500 V, damar/ekran 2000 V	
Min. Bükme Yarıçapı	10xD	
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	0,6 mm	0,8 mm
İletken Çevrim Direnci (Ω/km)	130	73,2
Efektif Kapasite, 800 Hz	Max. 52 nF/km	Max. 55 nF/km
Kapasite Dengesizliği, 800 Hz	K ₁ :%98 < 400 pF/300 m K ₉ – K ₁₂ : %98 < 100 pF/300 m	
İzolasyon Direnci	>5 G.Ω.km	

Tablo-1

Çift sayısı nx2xØ	Ort. Çap (mmØ)	Cu Fak. (kg/km)	Ort. Ağ. (kg/km)	Ürün Kodu
2x2x0,60	8,1	11,0	65	3410060021SH
4x2x0,60	10,4	23,0	95	3410060041SH
6x2x0,60	10,6	34,0	110	3410060061SH
10x2x0,60	11,6	57,0	150	3410060101SH
20x2x0,60	14,4	113,0	235	3410060201SH
30x2x0,60	17,0	170,0	325	3410060301SH
40x2x0,60	18,7	226,0	400	3410060401SH
50x2x0,60	20,3	283,0	485	3410060501SH
70x2x0,60	22,8	396,0	630	3410060701SH
100x2x0,60	26,3	565,0	885	3410061001SH
150x2x0,60	32,5	848,0	1345	3410061501SH
200x2x0,60	36,5	1131,0	1755	3410062001SH
250x2x0,60	39,5	1414,0	2140	3410062501SH
300x2x0,60	42,5	1696,0	2525	3410063001SH
350x2x0,60	47,5	1979,0	2950	3410063501SH
400x2x0,60	50,5	2262,0	3340	3410064001SH
500x2x0,60	53,5	2827,0	4090	3410065001SH

Tablo-2

Çift sayısı nx2xØ	Ort. Çap (mmØ)	Cu Fak. (kg/km)	Ort. Ağ. (kg/km)	Ürün Kodu
2x2x0,80	8,5	20,0	76	3410080021SH
4x2x0,80	11,8	40,0	130	3410080041SH
6x2x0,80	12,1	60,0	155	3410080061SH
10x2x0,80	13,4	101,0	210	3410080101SH
20x2x0,80	17,0	201,0	355	3410080201SH
30x2x0,80	20,4	302,0	500	3410080301SH
40x2x0,80	22,4	402,0	640	3410080401SH
50x2x0,80	24,4	503,0	765	3410080501SH
60x2x0,80	26,2	603,0	920	3410080601SH
70x2x0,80	27,6	704,0	980	3410080701SH
100x2x0,80	32,5	1005,0	1450	3410081001SH
150x2x0,80	40,0	1508,0	2205	3410081501SH
200x2x0,80	43,5	2010,0	2920	3410082001SH
300x2x0,80	54,5	3016,0	4230	3410083001SH