



**DT-8**

Ref. Std. VDE 0812

Diyafon Kablosu

**KULLANIM ALANI**

Bu kablolar bina içi tesisatlarda dahili haberleşme ve ses sistemlerinde ve de diafon sistemlerinde kullanılır

YAPI

- 1-Ç İletken
- 2-İzole
- 3-Öz Oluşturma
- 4-Dış Kılıf

- 14x0,15 mmØ Elektrolitik bükülü tavlı bakır (IEC 60228 Sınıf 5)
- PVC, (EN 50290-2-21) (Beyaz, Yeşil, Kırmızı, Sarı, Pembe, Gri, Mavi, Siyah)
- İzoleli damarlar katlar halinde bükülür, PES bant ile sabitlenir.
- 5,70 mmØ PVC (EN 50290-2-22), RAL 9003 Beyaz

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-30 °C +70 °C
Çalışma Gerilimi	Max. 250 V
Test Gerilimi	1200 V
Min. Bükme Yarıçapı	10xD (D:Kablo çapı)

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER (20 ° C)

İzolasyon Direnci	> 20 Mohm*km
Efektif Kapasite	100 nF/km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
DT – 8 8x0,25 mm ²	5,7	49	500 – 1000	1420033000BZ