


**IF-8D-FB****KULLANIM ALANI**

CB telsiz anten sistemlerinde bağlantı kablosu, data iletişim şebekelerinde terminal ve sistem bağlantı kablosu olarak kullanılırlar.

**YAPI**

- 1-İç İletken
  - 2-Yalıtkan
  - 3-I.Ekran
  - 4-II. Ekran
  - 5-Dış Kılıf
- 2,80 mmØ Elk. tavlı bakır tel
  - 7,80 mmØ Foam polietilen
  - %100 Örtmeli AL-PES bant
  - Kalaylı bakır örgü, ort. %80 örtme
  - 11,0 mmØ HFFR, RAL 9005 Siyah

**GENEL ÖZELLİKLER**

 Alev Geciktirme (Tek Kablo için) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C .... +70 °C
Test Gerilimi	1,0 kV
Min. Bükme Yarıçapı	200 mm

**ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER 20 °C**

İletken DC Direnci	Max. 2,87 Ω/km
Empedans	50±2 Ω
Yayıma Hızı (%)	82
Kapasitans	84 pF/m
İzolasyon Direnci	>1000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
IF-8D-FB	11,0	170	500 – 1000	1508000002SH

