


J-2Y(St)H 2Mbit PCM Kablo



KULLANIM ALANI





PCM kablolar 300-3600 Hz VF (Ses frekansı) aralığında sinyallerin iletimi ve 2,048 Mbps hızında dijital sinyal taşıması için, dijital transmisyon sistemlerinde PCM cihazların arasında dağıtım kablosu olarak kullanılır

YAPI



- 1-İç İletken
 - 2-İzolasyon
 - 3-Öz Oluşturma
 - 4-Ekran
 - 5-Dış Kılıf
- Elektrolitik mono kalaylı bakır tel, 0.4 veya 0.5 mm çapında (EN 60228, Sınıf 1)
 - Solid PE (EN 50290-2-23) Damar renkleri Tablo 1'e uygun olacaktır.
 - Uygun adımlarla ikili bükülmüş damarlar, 20 çifte kadar katlar şeklinde bükülür ve PES bantla sabitlenir
 - AL-PES bant ile birlikte (0,40 ve/veya 0,50 mmØ) mono kalaylı bakır toprak teli ile birlikte ekranlanır. Ekran devamı için AL yüzeyi toprak teli ile temas etmelidir.
 - HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7032, Gri veya RAL 7001 Gri renklerinde kılıflanır.

GENEL ÖZELLİKLER

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  Alev Geciktirme (Tek Kablo İçin) | > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |  Asidik (Korozif) Gaz Testi | > IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 |
|  Halojen Asit Gaz Testi | > IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1 |  Duman Yoğunluğu Testi | > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 |

TEKNİK ÖZELLİKLER

	0,4	0,5
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C +70 °C	
Çalışma Gerilimi	350 V	
Test Gerilimi	1500 V	
Min. Bükme Yarıçapı	15xD	

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

	0,4	0,5
İletken DC Direnci	157,4±2 Ω/km	93.8±2 Ω/km
Efektif Kapasite	52±2 nF/km	
Karakteristik Empedans	120±%10 ohm	
İzolasyon Direnci	>5000 M.Ω.km	

HFFR	1 Per	2 Per	4 Per	8 Per	12 Per	16 Per	20 Per
	3600040012GR 3600050012GR	3600040022GR 3600050022GR	3600040042GR 3600050042GR	3600040082GR 3600050082GR	3600040122GR 3600050122GR	3600040162GR 3600050162GR	3600040202GR 3600050202GR
1.Per	Beyaz Mavi	Beyaz Mavi	Beyaz Mavi	Beyaz Mavi	Beyaz Mavi	Beyaz Mavi	Beyaz Mavi
2.Per		Beyaz Turuncu	Beyaz Turuncu	Beyaz Turuncu	Beyaz Turuncu	Beyaz Turuncu	Beyaz Turuncu
3.Per			Beyaz Yeşil	Beyaz Yeşil	Beyaz Yeşil	Beyaz Yeşil	Beyaz Yeşil
4.Per			Beyaz Kahve	Beyaz Kahve	Beyaz Kahve	Beyaz Kahve	Beyaz Kahve
5.Per				Kırmızı Mavi	Kırmızı Mavi	Kırmızı Mavi	Kırmızı Mavi
6.Per				Kırmızı Turuncu	Kırmızı Turuncu	Kırmızı Turuncu	Kırmızı Turuncu
7.Per				Kırmızı Yeşil	Kırmızı Yeşil	Kırmızı Yeşil	Kırmızı Yeşil
8.Per				Kırmızı Kahve	Kırmızı Kahve	Kırmızı Kahve	Kırmızı Kahve
9.Per					Siyah Mavi	Siyah Mavi	Siyah Mavi
10.Per					Siyah Turuncu	Siyah Turuncu	Siyah Turuncu
11.Per					Siyah Yeşil	Siyah Yeşil	Siyah Yeşil
12.Per					Siyah Kahve	Siyah Kahve	Siyah Kahve
13.Per						Sarı Mavi	Sarı Mavi
14.Per						Sarı Turuncu	Sarı Turuncu
15.Per						Sarı Yeşil	Sarı Yeşil
16.Per						Sarı Kahve	Sarı Kahve
17.Per							Mor Mavi
18.Per							Mor Turuncu
19.Per							Mor Yeşil
20.Per							Mor Kahve