


**K-SPK CX 1.5/2.5****KULLANIM ALANI**

Bu tip kablolar seslendirme sistemleri, Hi-Fi sistemler ve hoparlör kablosu olarak kullanılır. Düşük dirençli olmaları, ürünü gerek uzun gerekse yüksek güç taşıyan döşemeler, örneğin bas girişleri için mükemmel bir seçim haline getirmektedir

YAPI

Kablo Tipi ve Kesiti	K-SPK CX1.5 (1,5 mm ²)	K-SPK CX2.5 (2,5 mm ²)
Ürün Kodu	2702115010GR	2702125010GR
1-İç iletken	Elektrolitik esnek bükülü tavlı bakır tel (EN 60228, Sınıf 6)	Elektrolitik esnek bükülü tavlı bakır tel (EN 60228, Sınıf 6)
2-İzolasyon	PVC Damar rengi : Kırmızı	
	3,0 mmØ	4,0 mmØ
3-I. Ekran	Tavlı bakır tellerden sarğı ekran, %100 örtmeli	
4-II. Ekran	Tavlı bakır tellerden sarğı ekran, %100 örtmeli	
5-Dış kılıf	Esnek PVC kılıf	
	5,2 mmØ	7,0 mmØ
6-Ağırlık Ort. Kg/km	51	98
7-Kılıf Rengi	Mat Koyu Gri veya Mat Siyah	

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Çalışma sıcaklığı (°C)	-30 °C +70 °C
Çalışma gerilimi (V)	300 V
Test gerilimi	2000 V

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Kesit (mm ²)	1,5	2,5
İletken DC direnci (Ω/km)	13,3	7,6
Ekran DC direnci (Ω/km)	13,0	7,8
Kapasite	375 nF/km	300 nF/km
İzolasyon direnci (M.Ω.km)	> 200	