



## KV 1.0/4.7


Dijital Video Kabloları



### KULLANIM ALANI

Bu tip kablolar düşük zayıflama değeri, analog ve dijital stüdyo ortamlarında, yüksek kalitede görüntü iletimi ihtiyacı duyulan yayın sistemlerinde kullanılır.

### YAPI



- 1-İç iletken
  - 1,02 mmØ Elektrolitik tavlı bakır
- 2-Yalıtkan
  - Ort. 4,57 mmØ Fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin)
- 3-I. Ekran
  - %100 Örtmeli AL-PES-AL bant
- 4-II. Ekran
  - Kalaylı bakır tel örgü, %100 örtmeli
- 5-Dış kılıf
  - 6,9 mmØ PVC, PVC - RAL 9003 Beyaz / PVC - RAL 9005 Siyah

### GENEL ÖZELLİKLER

Alev Geciktirme (Tek Kablo İçin) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma sıcaklığı	-40 °C .... +70 °C
Çalışma gerilimi	Max. 1300 V
Test gerilimi	3000 V
Min. Bükme yarıçapı	10xD (D:Kablo çapı)

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Empedans	75±3 Ω
Yayıma hızı (%)	82
Kapasitans	53±3 pF/m
Izolasyon direnci	>2000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
KV 1.0/4.7	6,90	51	100 - 500 - 1000	2702104720BZ
KV 1.0/4.7	6,90	51	100 - 500 - 1000	2702104720SH

