




### KULLANIM ALANI

Bina içi dijital ve analog görüntü sinyallerinin iletiminde CATV, CCTV, MATV, ve CTV dağıtım, düşük zayıflama istenen SATV ve güvenlik sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

### YAPI



- 1-İç İletken
  - 1,63 mmØ Elektrolitik tavlı bakır
- 2-Yalıtkan
  - Ort. 7,11 mmØ fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin)
- 3-I.Ekran
  - %100 Örtmeli AL-PES bant
- 4-II.Ekran
  - Alüminyum tellerden örgü ekran, ort. %55 örtmeli
- 5-Dış Kılıf
  - 10,3 mmØ PVC / PE (EN 50290-2), RAL 9003 Beyaz / PE – RAL 9005 Siyah

### GENEL ÖZELLİKLER



Alev Geciktirme (Tek Kablo için) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 (PVC kılıflı kablolar için)

\*PFPE : Gaz enjeksiyonlu (Fiziksel) köpüklü polietilen

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C .... +70 °C
Çalışma Gerilimi	Max. 2,0 kV
Test Gerilimi	5,0 kV
Min. Bükme Yarıçapı	10xD (D:Kablo çapı)

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Empedans	75±3 Ω
Yayıma Hızı (%)	82
Kapasitans	53±3 pF/m
İzolasyon Direnci	>2000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Ürün Kodu
RG 11/U-4 F SAT	10,3	92	1751104100BZ
RG 11/U-4 F PE SAT	10,3	75	1751104101SH

