

**RG 11/U-6 F-AP****Cu/PFPE/Cu-PES/Cu/ PE+St**


TS EN 50117, TS 2637 IEC 60096-1, TS 5757 IEC 60096-3



KLAS KABLO RG 11/U-6 F-AP

KULLANIM ALANI

Bina dışı havai hat şebekelerinde, dijital ve analog görüntü sinyallerinin iletişimde CATV, CCTV, MATV, ve CTV dağıtım, düşük zayıflama istenen SATV ve güvenlik sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

YAPI

- 1-İç İletken
 - 1,63 mmØ Elektrolitik tavlı bakır
- 2-Yalıtkan
 - Ort. 7,11 mmØ fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin)
- 3-I.Ekran
 - %100 Örtmeli Cu-PES bant
- 4-II.Ekran
 - Tavlı bakır tellerden örgü ekran, ort. %55 örtmeli
- 5-Askı teli
 - 7x0,9 mmØ Bükülü galvanizli çelik tel
- 6-Dış Kılıf
 - 10,3x16,2 mm PE (EN 50290-2), PE – Siyah

*PFPE : Gaz enjeksiyonlu (Fiziksel) köpüklü polietilen

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C +70 °C
Çalışma Gerilimi	Max. 2,0 kV
Test Gerilimi	5,0 kV
Min. Bükme Yarıçapı	10xD (D:Kablo çapı)

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Empedans	75±3 Ω
Yayıma Hızı (%)	82
Kapasitans	53±3 pF/m
İzolasyon Direnci	>2000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Ürün Kodu
RG 11/U-6 F-AP	10,3*16,2	111	1751106711SH

