


#### KULLANIM ALANI

Bina dışı havai hat şebekelerinde, dijital ve analog görüntü sinyallerinin iletilişiminde CATV, CCTV, MATV, ve CTV dağıtım, düşük zayıflama istenen SATV ve güvenlik sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

#### YAPI



- 1-İç İletken • 1,02 mmØ Elektrolitik tavlı bakır
- 2-Yalıtkan • Ort. 4,57 mmØ fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin)
- 3-I.Ekran • %100 Örtmeli AL-PES bant
- 4-II. Ekran • Kalaylı bakır tel örgü, ort. %55 örtmeli
- 5-Askı teli • 1x1,2 mmØ Galvanizli çelik tel
- 6-Dış Kılıf • 6,9x10,5 mm PE ( EN 50290-2 ), RAL 9005 Siyah

\*PFPE : Gaz enjeksiyonlu (Fiziksel) köpüklü polietilen

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C .... +70 °C
Çalışma Gerilimi	Max. 1300 V
Test Gerilimi	3000 V
Min. Bükme Yarıçapı	10xD (D:Kablo çapı)

#### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Empedans	75±3 Ω
Yayımlama Hızı (%)	82
Kapasitans	53±3 pF/m
İzolasyon Direnci	>2000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
RG 6/U-4 F-AP	6,90 * 10,50	56	500 – 1000	1750604411SH

